



Üstün dağılım  
uniformitesi

CV <3%

## Düz mikro damlatıcılı ince ve orta cidarlı damla sulama boruları

- › Optimize edilmiş labirent tasarımı, türbülanslı akış ve geniş filtrasyon alanları sayesinde **üstün tıkanma direnci**
- › Damlatıcının boruya zarar vermeyen yapısı sayesinde **hatasız kurulum**
- › Düşük damlatıcı profili sayesinde **ekstra uzun lateral hatlar**



## Teknik Özellikler

**Damlatıcı tipi:** entegre, düz tip, mikro, basınç dengelemesiz (non-PC)

**Debi (l/saat):** 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.2

**Damlatıcı aralığı (cm):** 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100

**Hat çapları (mm):** 16 | 22

**Et kalınlığı (mm):** 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.37

**Çalışma basıncı (bar):** 1.0

**Minimum filtrasyon gereksinimi (mesh/mikron):** 130/120

## Kullanım

**Sezon:** 1-3

**Topoğrafya:** düz araziler

**Toprak tipi:** tüm toprak tipleri

**Yerleşim:** toprak üstü ve malç altında kullanım

## Ürün Özellikleri

**Hassas kalıplama ile üretilmiş damlatıcılar**

**UV ışınlarına, hava koşullarına ve gübreye dayanıklı**

**Yüksek kaliteli, ek yersiz boru yapısı**

**Kolay kurulum için yön gösteren şerit işaretlemeleri**

## Uygulama Alanları

- Sıra bitkileri
- Sebze üretimi
- Küçük meyve bahçeleri

## Ø16 mm | önerilen maksimum lateral uzunluğu (m)

Nominal debi l/saat (1 bar)	Damlatıcı aralığı (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	88	104	123	165	197	231	260	286	316	313
1.0	79	92	110	138	146	179	208	233	258	284
1.6	60	71	80	91	109	138	156	175	195	214
2.2	44	56	60	70	83	96	119	134	151	162

Düz arazi (0% eğim) | %10 debi değişimi | giriş basıncı: 1 bar

Nominal debi l/saat (1 bar)	Damlatıcı aralığı (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	106	124	148	198	236	277	312	343	379	376
1.0	95	110	132	166	175	215	250	280	310	341
1.6	72	85	96	109	131	166	187	210	234	257
2.2	53	67	72	84	100	115	143	161	181	194

Düz arazi (0% eğim) | %15 debi değişimi | giriş basıncı: 1 bar

## Ø22 mm | önerilen maksimum lateral uzunluğu (m)

Nominal debi l/saat (1 bar)	Damlatıcı aralığı (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	176	204	243	313	377	438	488	538	588	596
1.0	143	169	198	242	258	308	360	404	443	483
1.6	110	130	151	175	196	238	276	311	339	374
2.2	90	106	124	142	163	193	224	255	278	304

Düz arazi (0% eğim) | %10 debi değişimi | giriş basıncı: 1 bar

Nominal debi l/saat (1 bar)	Damlatıcı aralığı (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	211	245	292	376	452	526	586	646	706	715
1.0	171	202	238	290	310	370	432	485	532	580
1.6	132	155	181	210	235	286	331	373	407	449
2.2	108	127	149	170	196	232	269	306	334	365

Düz arazi (0% eğim) | %15 debi değişimi | giriş basıncı: 1 bar



Ürünleriniz için en uygun damla sulama sistemini geniş ürün yelpazemiz arasından keşfedin.

### wienerberger TR

Ankara Caddesi, No: 403-1, 1, Yenışehir, Pendik, 34912,

İstanbul, TÜRKİYE

T: +90 (0216) 378 36 20 F: +90 (216) 378 36 27

### Niğde Fabrika

Fertek Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 3. Sokak No:8,

51200, Merkez / Niğde TÜRKİYE

T: +90 (388) 502 00 15